



FICHA TÉCNICA PERMABACHE®

GRUPO
ASFALGUA

Mezcla asfáltica modificada en frío compuesta con polímero

DESCRIPCIÓN:

Es una mezcla asfáltica a base de asfalto modificado en frío, aditivos químicos mejoradores de adherencia, mezcla para bacheo de rápida aplicación. Sus características son ideales para la reparación de roturas y baches en pavimento y concreto, pudiéndose utilizar en cualquier clima, caliente o frío y en cualquier estación del año.

USOS RECOMENDADOS:

Para reparación de roturas y baches en pavimento y concreto.

El PERMABACHE® agiliza y reduce costos de la reparación de Baches, excavaciones de servicios públicos, revestimientos, reparaciones de bordes entre otros.

VENTAJAS:

Se puede aplicar en cualquier clima. Caliente o frío y en cualquier estación del año.

Dura en aplicación de 1 a 3 años en perfecto estado dependiendo del estado de la base.

Facil y rápida aplicación. (Puede aplicarse en agua)

Facil y prolongado almacenamiento, manteniendo sus característica.

Es compatible con cualquier pavimento y concreto.

De fraguado rápido.

PRESENTACIÓN y RENDIMIENTO:

Bolsa plástica de 50 lbs.

50lbs = 0.36 Pies³ (22.70 Kgs = 0.20 Mts² con 5cms de espesor)

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS:

Composición	:	Asfalto, agregados y aditivo
Color	:	Negro
Aspecto	:	Granulado viscoso
Gravedad específica a 25 °C	:	

APLICACIÓN / MODO DE EMPLEO:

APLICACIÓN RÁPIDA:

1. Barrer y remover el material suelto, agua o polvo que contenga el bache
2. Aplicar y compactar la mezcla en el bache natural.
3. Compactar manualmente o haga circular los neumáticos de algún vehículo.

APLICACIÓN PERMANENTE:

1. Ampliar el bache a un área cuadrada o rectangular
2. Barrer y remover el material suelto, agua o polvo que contenga el bache
3. Proceder con una pala suficientemente grande para cubrir la mezcla, generalmente se necesita un 25% mas del área preparada.
4. Compacte con un mazo manualmente o con un compactador vibratorio

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

El PERMABACHE® no presenta riesgos para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

Utilizar las herramientas adecuadas, así como guates de caucho, casco y gafas de protección para su aplicación.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

El PERMABACHE® se puede almacenar durante 2 años en su envase original o un contenedor hermetico en un ambiente fresco techado.

No estibar mas de 5 bolsas de PERMABACHE®, evitando daño en el empaque.

Se puede transportar con las precauaciones estandarizadas para productos químicos.

PRECAUCIONES:

Mantengase fuera del alcance de los niños.

Mantener el empaque tapado, para que mantenga sus características.

No es inflamable, pero es combustible a altas temperaturas.

SEGURIDAD INDUSTRIAL:

NIVEL DE RIESGO:

1

INFLAMABILIDAD:

2

REACTIVIDAD:

0

RIESGO ESPECIFICO:

-

ASESORAMIENTO TÉCNICO